PÔDORYS
MIERKA 1:50



REZ A - A - TVAR
MIERKA 1:50



REZ B - B - TVAR
MIERKA 1:50

ŽB SCHODISKO - 1x

REZ B - B - VÝSTUŽ
MIERKA 1:20





REZ D - D
MIERKA 1:20





VÝKAZ MATERIÁLU

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka
				10 505
				R8
1	R8	3.700	16	59.200
2	R8	2.200	16	35.200
3	R8	2.902	16	46.432
4	R8	2.300	16	36.800
5	R8	1.536	44	67.584
6	R8	1.150	75	86.250
7	R8	3.500	6	21.000
8	R8	2.000	8	16.000
9	R8	2.500	8	20.000
10	R8	2.970	8	23.760
11	R8	1.500	2	3.000
Celková dĺžka				415.23
Špecifická hmotnosť				0.395
Hmotnosť [kg]				164.01
Hmotnosť celkom				164

DIŠTANČNÉ PÁSY PRE HRÚBKU DOSKY 150 mm:

-VÝSTUŽ PRI HORNOM POVRCHU UKLADAŤ NA DIŠTANČNÉ PÁSY **AVI DS 70**
-VÝŠKA 70 mm, PÁSNICE Ø 3,4mm, DIAGONÁLY Ø 3,4 mm
-DIŠTANČNÉ PÁSY AVI SU UNIVERZÁLNE POUŽÍVANÁ PODPORA PRE VÝSTUŽ V TVARE PRIEHRADOVEJ KONŠTRUKCIE, KTORÁ JE OHNUTÁ DO TVARU HADA.
-DIŠTANČNÉ PÁSY SA UKLADAJÚ KAŽDÝCH 0,5 m.
-VÝKAZ: 1 ks AVI-DS 70/m² HORNEJ VYSTUŽE = 0,54 kg/ks x 10,51 m² = **5,7 kg = 11 ks**

ŽB RAMPA - 2x

REZ A - A - VÝSTUŽ
MIERKA 1:20





REZ C - C
MIERKA 1:20



POZNÁMKY:

- VÝSTUŽ V MIESTE OHYBOV JE KÓTOVANÁ K OSI PRÚTA
- DODRŽAŤ PREDPÍSANÚ SKLADBU VÝSTUŽE A STYKOVANIE VÝSTUŽE. (PRE PROFIL ØR12 STYKOVANIE V DĹŽKE MIN.750 mm, PRE PROFIL Ø R8 MIN.500 mm.).
- RAMPY A SCHODISKO JE NAVRHNUTÉ PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU 10 mm.

BETÓN: STN EN 206-1 - C25/30-XC1- Cl 0,4 - Dmax16
OCEĽ: B 500 B (10 505 (R))

KRYTIE NOSNEJ VÝSTUŽE 20 mm

REVÍZIA č.:	DÁTUM:	POPIS ZMENY:
REVÍZIA č.:	DÁTUM:	POPIS ZMENY:

VŠETKY INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ NA TOMTO VÝKRESE SÚ VLASTNÍCTVOM fy BESTIN, s.r.o., ICH POUŽITIE ALEBO ODOVZDANIE TRETEJ OSOBE JE VIAZANÉ NA PÍSOMNÝ SÚHLAS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING.LADISLAV PANULIN	VYPRACOVAL: ING. JANA ČARNÁ	BESTIN SPOL. S R.O. P.O.BOX A=25 040 55 KOŠICE
INVESTOR: AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Hlavná, Zemplínska Teplica 076 64	MIESTO: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, HLAVNÁ 94	
AKCIA: ZBERŇA KADAVEROV ZEMPLÍNSKA TEPLICA	FORMÁT: 6 A4	
	DÁTUM: 06/2013	
OBJEKT:	STUPEŇ: PROJEKT	
OBSAH VÝKRESU: TVAR A VÝSTUŽ ŽB RAMPY 2x A ŽB SCHODISKA	MIERKA: 1:50	Č.VÝKRESU: ST-8 REV.: